

Telekomunikaciona oprema

Završne spojnice



Završna spojnica PZS 300

Izrađene su prema tehničkim uslovima ZJPTT od polietilena visoke gustine u crnoj boji, samogasivost VO prema standardu UL-94. Kapacitet završnih spojnica 600x2 sa modulima 25x2 i 10x2. Broj otvaranja spojnica neograničen. Mesto ugradnje: odeljenje završnih nastavaka, kabineti i mesta koncentracije telefonskih instalacija.

- * Kapacitet: 600x2
- * Dimenzija spojnice: 360x232 mm
- * Indeks zaštite: IP-67
- * Atest: 021-5608/5-05



Završna spojnica PZS 600

Izrađene su prema tehničkim uslovima ZJPTT od polietilena visoke gustine u crnoj boji, samogasivost VO prema standardu UL-94. Kapacitet završnih spojnica 1200x2 sa modulima 25x2 i 10x2. Broj otvaranja spojnica neograničen. Mesto ugradnje: odeljenje završnih nastavaka, kabineti i mesta koncentracije telefonskih instalacija.

- * Kapacitet 1200x2
- * Dimenzija spojnice: 642x285 mm
- * Indeks zaštite: IP-67
- * Atest: 021-5608/5-05

DIREKCIJA

Beograd, Savski venac
Adresa: Kvarnerska 26
Tel: +381 11 36 92 584
Fax: +381 11 36 99 106
e-mail: gmbyu@verat.net
web: www.gmb.co.rs

PROIZVODNJA

Vranić
Adresa: Lj. Živkovića Španca 76
Tel: +381 11 83 40 475
Fax: +381 11 83 40 368
e-mail: gmbyu@verat.net
web: www.gmb.co.rs

Informacije date u katalogu služe kao ilustracija. Obaveze GMB Automatika odnose se samo na standardne uslove proizvodnje i montaže. GMB Automatik neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, neposredne ili indirektno štete koje proisteknu iz prodaje, preprodaje ili pogrešne upotrebe naših proizvoda. Sva prava zadržana.